

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL FEATURES - FICHE TECHNIQUE

CARATTERISSTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES			UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASURE UNITE DE MISURE	VALORI RESULT RESULTAT	METODO DI PROVA TESTING METHOD METHODE	
PESO / WEIGHT / POIDS			g/sm / mq gr / sqm	≥ 465		
COMPOSIZIONE / CONTENTS / COMPOSITION			%	100% POLYESTER F.R.		
RESISTENZA ALLA TRAZIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA TRACTION	ORDITO/WARP/CHAINE	DaN	≥ 100	BSI 2576/86		
	TRAMA/WEFT/TRAME		≥ 75			
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ALONGATION AT BREAK PERCENTAGE ALLONGEMENT A LA RUPTURE	ORDITO/WARP/CHAINE	%	≥ 30	BSI 2576/86		
	TRAMA/WEFT/TRAME		≥ 50			
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE RESISTANCE TO TEARING RESISTANCE A LA DECHIRURE	ORDITO/WARP/CHAINE	DaN	≥ 10	BSI 4303/68		
	TRAMA/WEFT/TRAME		≥ 5			
RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO FILE ALLA CUCITURA SEAM SLIPPAGE RESISTANCE A LA COUTURE	ORDITO/WARP/CHAINE	mm.	≥ 4	BSI 2543/95 BSI 3320/88		
	TRAMA/WEFT/TRAME		≥ 5			
ABRASIONE AL MARTINDALE ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION			Cicli Cycles	200.000	BSI 2543/95 BSI 5690/91	
RESISTENZA AL PILLING RESISTANCE TO PILLING RESISTANCE AU PILLING				Grado Grade	4	UNI EN ISO 12945-2/02
SOLIDITÀ DEL COLORE COLOUR FASTNESS SOLIDITE COULEUR	LUCE / LIGHT / LIGHT	XENON LAMP XENON LAMP XENON LAMP	Blue wool references	≥ 5	INTERNATIONAL METHOD	
	SFREGAMENTI RUBING FROTTEMENT	SCARICO STAINING DRY DECHARGE	Scala grigi Grey scale Echelle des gris	≥ 4/5	BSI 1006 X12/90	
		STAINING WET STAINING WET STAINING WET		≥ 4/5		
	SFREGAMENTI SOLVENTI ORGANICI RUBING ORGANIC SOLVENT SOLVENTS ORGANIQUES	CAMBIO DI COLORE CHANGE IN COLOUR CHANGE DE COULEUR		≥ 4	BSI 1006 D02/90	
		SCARICO STAINING DECARGE		≥ 4		
MANUTENZIONE CLEANING ENTRETIEN						

40

CARATTERISTICHE ANTIFIAMMA / **FLAMMABILITY** / CARACTERISTIQUES NON FEU

CLASSE 1

M1 (NFP92-512 1986)

BS - 5852 (part 1, source 0,1)

B1 (DIN 4102)

ON REQUEST: CRIB-5 BACK COATING TREATMENT (BS 5852 - PART 2)

IMO CERTIFICATE ON REQUEST

TB 117 (2013) CALIFORNIA TEST

- Il Velluto ETOILE CLASSE1 e un'innovativo velluto 100% poliestere FR dall’effetto cotoniero. È possibile creare colori speciali per un minimo di 200mt.
- The Velvet ETOILE CLASSE 1 is an innovating 100% polyester Flame retardant velvet with a cotton look. Custom colours are available for 200 lm minimum.



VIGANO

FURNISHING FABRICS & VELVETS

VIGANÒ S.p.A. - Via Volta, 2 - 23895 Nibionno Lc - Italy - Tel. 031.69231 - Fax 031.690318 - www.vigano.it - vigano@vigano.it

MADE IN ITALY

ETOILE FLAME RETARDANT

ETOILE



FR

CLASSE 1

B1

M1



IMO

BS-5852 (part 1, source 0,1)



FURNISHING FABRICS & VELVETS

VIGANO