

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL FEATURES - FICHE TECHNIQUE

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES		UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASURE UNITE DE MESURE		VALORI RESULT RESULTAT	METODO DI PROVA TESTING METHOD METHODE
PESO / WEIGHT / POIDS		g/sm / mq gr / sqm		≥ 505	
COMPOSIZIONE / CONTENTS / COMPOSITION		%		100% POLYESTER F.R.	
ALTEZZA UTILE / WIDTH / LARGEUR		cm		140	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA TRACTION	ORDITO/WARP/CHAINE	DaN	≥ 100	BSI 2576/86	
	TRAMA/WEFT/TRAME		≥ 50		
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ALONGATION AT BREAK PERCENTAGE ALLONGEMENT A LA RUPTURE	ORDITO/WARP/CHAINE	%	≥ 35	BSI 2576/86	
	TRAMA/WEFT/TRAME		≥ 15		
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE RESISTANCE TO TEARING RESISTANCE A LA DECHIRURE	ORDITO/WARP/CHAINE	DaN	≥ 3,5	BSI 4303/68	
	TRAMA/WEFT/TRAME		≥ 2		
RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO FILE ALLA CUCITURA SEAM SLIPPAGE RESISTANCE A LA COUTURE	ORDITO/WARP/CHAINE	mm.	≥ 4	BSI 2543/95 BSI 3320/88	
	TRAMA/WEFT/TRAME		≥ 4		
ABRASIONE AL MARTINDALE ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION		Cicli Cycles	≥ 100.000	BSI 2543/95 BSI 5690/91	
RESISTENZA AL PILLING RESISTANCE TO PILLING RESISTANCE AU PILLING		Grado Grade	5	UNI EN ISO 12945-2/02	
SOLIDITÀ DEL COLORE COLOUR FASTNESS SOLIDITE COULEUR	ALLA LUCE LIGHT LUMIERE	Scala blu blue wool references Echelle des blues	≥ 5		
	LAMPADA ALLO XENO XENON LAMP LAMPE A ARC AU XENON	Scala blu blue wool references Echelle des blues	≥ 5		
SOLIDITÀ DEL COLORE COLOUR FASTNESS SOLIDITE COULEUR	SFREGAMENTI RUBING FROTTEMENT	SECCO / DRY / A SEC	Scala grigi Grey scale Echelle des gris	≥ 4/5	BSI 1006 X12/90
		UMIDO / WET / UMIDE		≥ 4	
		CAMBIO DI COLORE CHANGE IN COLOUR CHANGE DE COULEUR	Scala grigi Grey scale Echelle des gris	≥ 4/5	BSI 1006 X12/90
	SFREGAMENTI SOLVENTI ORGANICI RUBING ORGANIC SOLVENT SOLVENTS ORGANIQUES	SCARICO STAINING DECARGE	Scala grigi Grey scale Echelle des gris	≥ 4/5	BSI 1006 D02/90
MANUTENZIONE CLEANING ENTRETIEN					

CARATTERISTICHE ANTIFIAMMA / **FLAMMABILITY** / CARACTERISTIQUES NON FEU

CLASSE 1 : CERTIFICATO N° C0001D10A100023

M1 (NFP92-512 1986): CERTIFICATE N° G110295 - CEMATE/5

BS - 5852 (part 1, source 0,1)

B1 (DIN 4102)

IMO CERTIFICATE

TB 117 (2013) CALIFORNIA TEST

SPICE

100% POLYESTER FR

SPICE CLASSE 1

Spice classe 1 è un velluto 100% poliestere flame retardant, altamente performante, con altissimi valori Martindale, può essere utilizzato in qualsiasi tipo di ambientazione, dall’hotel al luogo di massima frequentazione. Grazie alla piacevole sensazione al tatto e all’aspetto elegante e serico l’articolo viene utilizzato nelle hall e nelle suite del più sontuosi alberghi del mondo.

L’aspetto cangiante si sposa con l’attuale ricerca del prodotto di lusso.

Oltre ai colori presenti in cartella il velluto **Spice** può essere richiesto in qualsiasi altro colore speciale a partire da ordini di 100 mt.

SPICE CLASSE 1

Spice classe 1 is a 100% polyester flame retardant, high-quality performing velvet, with top Martindale results, and can be used for any kind of decoration in hospitality, healthcare and institutional markets.Its pleasant and sensational touch and its elegant and silky features coordinate with harmony in halls and suites of the most sumptuous hotels in the world.

The iridescent effect meets the present research for luxury product.

You can request any other special colour which you cannot find in the present colour card for a minimum quantity af 100 meters per colour.

SPICE CLASSE 1

Spice classe 1 est un velours 100% polyester non feu d’haute qualité et très performant, avec des résultats Martindale axceptionnels. Il est utilisépour n’importe quel genre de décoration dans es marchés contrats, hôtellerie et collectivité. Grace à son agréable sensation au toucher et son aspect élégant at soyeux, il est utilisé dans tous les halls et les suites de plus somptueux hôtels dans le monde.

Son aspect changeant se marie avec la demande actuelle de produits de luxe.

Vous pouvez demander de coloris spéciaux que vous ne trouvez pas dans cette gamme pour un minimim de 100 mètres par couleur.



FURNISHING FABRICS & VELVETS

VIGANÒ S.p.A. - Via Volta, 2 - 23895 Nibionno Lc - Italy - Tel. 031.69231 - Fax 031.690318 - www.vigano.it - vigano@vigano.it

MADE IN ITALY

SPICE FLAME RETARDANT

SPICE



CLASSE 1

B1

M1



IMO

BS-5852 (part 1, source 0,1)



FURNISHING FABRICS & VELVETS

VIGANÒ