

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL FEATURES - FICHE TECHNIQUE

CARATTERISSTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES		UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASURE UNITE DE MESURE	VALORI RESULT RESULTAT	METODO DI PROVA TESTING METHOD METHODE	
PESO / WEIGHT / POIDS		g/sm / mq gr / sqm	≥ 380		
COMPOSIZIONE / CONTENTS / COMPOSITION		%	100% POLYESTER FR.		
ALTEZZA UTILE / WIDTH / LARGEUR		cm	140		
RESISTENZA ALLA TRAZIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA TRACTION	ORDITO/WARP/CHAINE	DaN	≥ 100	BSI 2576/86	
	TRAMA/WEFT/TRAME		≥ 50		
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ALONGATION AT BREAK PERCENTAGE ALLONGEMENT A LA RUPTURE	ORDITO/WARP/CHAINE	%	≥ 35	BSI 2576/86	
	TRAMA/WEFT/TRAME		≥ 15		
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE RESISTANCE TO TEARING RESISTANCE A LA DECHIRURE	ORDITO/WARP/CHAINE	DaN	≥ 3	BSI 4303/68	
	TRAMA/WEFT/TRAME		≥ 1,5		
RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO FILE ALLA CUCITURA SEAM SLIPPAGE RESISTANCE A LA COUTURE	ORDITO/WARP/CHAINE	mm.	≥ 2	BSI 2543/95 BSI 3320/88	
	TRAMA/WEFT/TRAME		≥ 3		
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE COL METODO A SFERA PUNCTURE RESISTANCE RESISTANCE A LA PERFORATION		N°	≥ 1100	UNI 5421	
ABRASIONE AL MARTINDALE ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION		Cicli Cycles	≥ 130.000	BSI 2543/95 BSI 5690/91	
RESISTENZA AL PILLING RESISTANCE TO PILLING RESISTANCE AU PILLING		Grado Grade	5	UNI EN ISO 12945-2/02	
PERDITA DI PELO AL ROVESCIO RESISTANCE TO SCUFFING PERTE DU POIL A L'ENVERS		Grado Grade	N	BS 4655	
			A	BS 2543 App C	
SOLIDITÀ DEL COLORE COLOUR FASTNESS SOLIDITE COULEUR	ALLA LUCE LIGHT LUMIERE	Scala blu blue wool references Echelle des blues	≥ 5		
	LAMPADA ALLO XENO XENON LAMP LAMPE A ARC AU XENON	Scala blu blue wool references Echelle des blues	≥ 5		
SOLIDITÀ DEL COLORE COLOUR FASTNESS SOLIDITE COULEUR	SFREGAMENTI RUBING FROTTEMENT	SECCO / DRY / A SEC	Scala grigi Grey scale Echelle des gris	≥ 4/5	BSI 1006 X12/90
		UMIDO / WET / UMIDE			
	SFREGAMENTI SOLVENTI ORGANICI RUBING ORGANIC SOLVENT SOLVENTS ORGANIQUES	SCARICO STAINING DECARGE	Scala grigi Grey scale Echelle des gris	≥ 4/5	BSI 1006 X12/90
			Scala grigi Grey scale Echelle des gris	≥ 4/5	BSI 1006 D02/90
STABILITÀ DIMENSIONALE AL LAVAGGIO CONSIGLIATO DIMENSIONAL STABILITY STABILITE DIMENSIONELLE	ORDITO/WARP/CHAINE	%	≥ -1	BS.EN 26330	
	TRAMA/WEFT/TRAME		≥ -2		
MANUTENZIONE CLEANING ENTRETIEN					

CARATTERISTICHE ANTIFIAMMA / **FLAMMABILITY** / CARACTERISTIQUES NON FEU

CLASSE 1 : CERTIFICATO N° 0181/00/RF 667/00

M1 (NFP92-512 1986): CERTIFICATE N° G110295 - CEMATE/5

BS - 5852 (part 1, source 0,1)

B1 (DIN 4102)

ON REQUEST: CRIB-5 BACK COATING TREATMENT (BS 5852 - PART 2)

IMO CERTIFICATE

TB 117 (2013) CALIFORNIA TEST



FURNISHING FABRICS & VELVETS

VIGANÒ S.p.A. - Via Volta, 2 - 23895 Nibionno Lc - Italy - Tel. 031.69231 - Fax 031.690318 - www.vigano.it - vigano@vigano.it

MADE IN ITALY

SWING FLAME RETARDANT

SWING

FR



CLASSE 1

B1

M1



IMO

BS-5852 (part 1, source 0,1)

SWING

100% POLYESTER FR

SWING CLASSE 1

Toccate **SWING** sentirete una splendida armonia di confort, stile e altissime performance.

L'offerta di una vasta gamma di colori attuali e di futura tendenza, nati da un attento studio delle esigenze del settore Contract, uniti ad un look naturale ed eclettico fanno del velluto **SWING** una proposta innovativa versatile per l'arredamento moderno.

Le performance del velluto ignifugo **SWING** includono altissime resistenze all'abrasione, al pilling e la massima solidità al colore. Una caratteristica importantissima del velluto è il non essere ammaccabile e Vi permette di mantenere il Vostro prodotto inalterato nel tempo.

SWING classe 1 e composto il 100% di poliestere flame retardant certificato e rispetta tutte le normative riportate nella scheda tecnica.

Colori speciali disponibili per un minimo di 100 mt.

SWING CLASSE 1

The high performance inherent flame retardant velvet

Touch **SWING** and you instantly feel its harmony of comfort, style and very high performance.

The wide range of up-to-date and fashionable colours, suitable for the contract market demands, together with a natural and eclectic look, make **SWING** an innovative and versatile proposal for modern upholstery and furnishing. The features of flame retardant velvet **SWING** include very high abrasion and pilling resistance, and the colour fastness is at the top level. Very important property: **SWING** velvet has no marking problems at all and this means that your product will remain unchanged throughout the years. The composition is 100% polyester flame retardant certified and it complies with all standards listed in the technical file.

Custom colours available for a minimum of 100 mt.

SWING CLASSE 1

Le Velours non feu performant

Touchez **SWING** et vous sentirez une splendide harmonie de confort, style et excellente performance.

L'offre d'une vaste gamme de couleurs actuelles et de tendance future, née d'une étude attentive des demandes du secteur de la collectivité, avec un look naturel et éclectique, font du velours **SWING** une proposition nouvelle et universelle pour l'ameublement moderne. Les performances du velours **SWING** comprennent très hautes résistances à l'abrasion, au pilling, et maximale solidité de la couleur. Caractéristique très importante du velours **SWING**: il est infroissable et ça vous permet de garder votre produit inaltéré dans le temps. La composition du **SWING** est 100% polyester non feu, certifié en respect de toutes les normes indiquées sur la fiche technique. Les coloris spéciaux sont disponibles à 100 mètres par couleur.



FURNISHING FABRICS & VELVETS

VIGANÒ